



Bestückungsplan / Contact layout



Leiterplatten- Lochbild / PCB drillhole pattern



THR = through hole reflow
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing Information and dimensions per IEC 60 603-2

Wiedergabe sowie Verfestigung dieses Documents, Verwendung und Weitergabe dieses Inhalts sind
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffurteilung vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
 of its contents without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
 payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
 Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das
 englische Original.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only
 and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 2:1 Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federleiste B/2, 16 THR Fem.Connector B/2, 16 THR
			©-284884-E
Index	Date	Class	STVB/2